

ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2021

Aos 23/04/2021 08:00 horas, Av. Maestro Sansão, nº 236 – 2º Andar – Bairro Centro – Muriaé – MG, com as presenças constantes ao final, reuniram o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, para abertura da presente licitação na modalidade Pregão Presencial nº **029/2021**

REQUISITANTES: Divisão Administrativa, Divisão de Águas e Esgotos e Divisão de Limpeza Urbana.

ASSUNTO: Esta sessão destinou-se abertura do Pregão Presencial nº **029/2021** objetivando a proposta mais vantajosa para a Administração, por meio de lances verbais. Foram recebidos os envelopes das propostas econômicas. Estão aptas a usufruir do tratamento favorecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, as empresas relacionadas abaixo:

CREDENCIADO: Foram recebidos os envelopes das empresas relacionadas abaixo para participação.

Participante	CPF/CNPJ	Representante	Documento Representante
L. BACKES	22.639.468/0001-63	Ronaldo Correa Martins	7062194704
LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME	27.701.484/0001-52	Júlio Maria de Araújo	MG-1.074.707
MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	17.403.267/0001-22	Luiz Carlos da Silva	M-4.518.601
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA	03.997.373/0001-77	VIA CORREIOS	OK218954215BR

ABERTURA DA PROPOSTA ECONÔMICA: Após a abertura da reunião, procedeu-se a abertura dos envelopes e análise da proposta econômica. Os preços unitários e totais cotados foram lidos para que os presentes tomassem conhecimento. Foram classificadas as propostas das empresas:

Empresa	Valor Proposta
L. BACKES	R\$ 296.440,60
LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME	R\$ 736.025,00
MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	R\$ 407.838,90
DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA	R\$ 51.600,00

RODADAS DE LANCES DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

Ocorrência¹: Os itens 07 e 50 ficaram frustrados visto que os itens cotados pelos participantes não atendem à especificação do edital.

Ocorrência²: As empresas MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e L. BACKES foram desclassificadas para a rodada de lance dos itens 13, 14 e 31 visto que os itens cotados pelos participantes não atendem à especificação do edital.

Item 01 - Mapa em Anexo

Habilitação da vencedora: Após a abertura do envelope e análise da documentação da empresa DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA, L. BACKES, LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME, MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI as mesmas foram consideradas habilitadas nos termos do edital.

Encerrada a rodada de lances, o Pregoeiro declarou vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s):

DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA - 03.997.373/0001-77, situada na R DONA EMILIANA 629 CXPST 247 - JARDIM SAO CIRO - PORTAO - RS com o valor total de R\$ 51.600,00 (cinquenta e um

mil e seiscentos reais),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
18	47856	CONJUNTO IMPERMEÁVEL CONFECCIONADO EM NYLON EMBORRACHADO EXTERNAMENTE (TECIDO DE POLIAMIDA DE 190 FIOS COM BASE DE POLIVINIL CLORETO - PVC, COM ESPESSURA TOTAL DE 0.20MM - FECHAMENTO COM COSTURAS DUPLAS USANDO LINHA 100% POLIÉSTER Nº 60, BATIDO COM MÁQUINA RETA, ACABAMENTOS EM MÁQUINA DE COSTURA OVERLOQUE E IMPERMEABILIZADA COM ADESIVO AQUOSO POLIURETANO (PU). O CONJUNTO É COMPOSTO POR JAQUETA E CALÇA. JAQUETA: FECHAMENTO FRONTAL COM DOIS ZÍPERES DE NYLON Nº5, COM 60CM DE COMPRIMENTO, MODELO DENTE DE CÃO. POSSUI CAPUZ FIXO, COM ABA, AJUSTADO POR DOIS CADARÇOS PARALELOS, COM REGULADOR E PONTEIRA EM PVC, PUNHOS AJUSTADOS COM ELÁSTICO COM 14MM DE LARGURA E VENTILAÇÃO NA PARTE ANTERIOR E POSTERIOR DO TÓRAX, CONSTITUÍDA POR ABERTURAS, COBERTA POR PALA CONFECCIONADA COM O MESMO TECIDO DA JAQUETA. MATERIAL REFLETIVO, TECIDO	UN	VERTICE/ 3120/ CA Nº 28.740/28.742	400,0000	129,0000	51.600,00

		PRATA 8912 DE 25 MM NA PARTE ANTERIOR (2 X 15 CM) E POSTERIOR (30 CM) DA PALA E EM AMBOS OS PUNHOS CONTORNANDO-OS. COM ESTAMPA NAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR -, CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: P , M, G, GG. CALÇA: AJUSTADA NA CINTURA COM ELÁSTICO DE 30MM DE LARGURA E COM CADARÇO DE NYLON DE 3MM DE ESPESSURA AJUSTADO COM TERMINAIS EM PVC. REFORÇO ENTREPERNAS MODELO SANFONA. POSSUI MATERIAL REFLETIVO, TECIDO PRATA DE 25 MM EM AMBAS AS CANELAS, CONTORNANDO-AS. COM ESTAMPA NO BOLSO ESQUERDO DAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR -, CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: P, M , G , GG. PROTEGER O TRABALHADOR CONTRA CHUVA QUANDO ESTIVER EM SERVIÇOS COM USO DE MOTOCICLETA.					
--	--	---	--	--	--	--	--

L. BACKES - 22.639.468/0001-63, situada na R GERMANO WINCK 594 - CENTRO - HERVEIRAS - RS com o valor total de R\$ 99.124,33 (noventa e nove mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e três centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
4	47844	AVENTAL TIPO BLUSÃO	UN	plasticor	4,0000	117,1700	468,68

		<p>CONFECCIONADO EM TECIDO TÉRMICO TIPO RASPA, MODELO BARBEIRO - COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, COM FORRAÇÃO, FECHAMENTO ATRAVÉS DE TRÊS TIRAS DE ELÁSTICOS NAS COSTAS E TIRA EM RASPA NA ALTURA DO ABDOME. PODENDO SER FORNECIDOS NOS TAMANHOS DO P AO EXGG. PROTEÇÃO DO TRONCO E BRAÇOS DO USUÁRIO CONTRA RESPINGOS DE MATERIAIS EM FUSÃO, OPERAÇÃO DE SOLDA E AGENTES CORTANTES OU ESCORIANTE.</p>					
9	50563	<p>Botina de Segurança com elástico recoberto - Confeccionada em vaqueta curtida ao cromo Possui palmilha de montagem em couro montada pelo sistema Strobel Com biqueira plástica Solado poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal Testada e aprovada pela normas Abnt Nbr 12594/1992 e Nbr 12561/1992</p> <p>Tamanhos: 33 ao 46 Aplicação de tensão alternada 14kV durante 1 minuto, com medição, monitoração e registro da corrente de fuga. Para proteção dos pés do usuário em áreas de risco mecânico leve e onde haja influência de eletricidade.</p>	PR	vulcaflex	200,0000	89,9900	17.998,00
16	53983	<p>CARTUCHO QUÍMICO 6006, COMPOSTO DE FILTRO QUÍMICO FILTRO QUÍMICO</p>	PR	carbografite	100,0000	59,0000	5.900,00

		<p>MULTIGASES COM PESO APROXIMADO DE 210G. - PODE SER UTILIZADA EM CONJUNTO COM QUALQUER PEÇA FACIAL COM MANUTENÇÃO ADAPTAVÉIS, ESTA PRATICIDADE PERMITE MAIOR VERSATILIDADE. MULTIGASES: VAPORES ORGÂNICOS, CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO, DIÓXIDO DE CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE, SULFETO DE HIDROGÊNIO (APENAS PARA FUGA), AMÔNIA/METILAMINA, FORMALDEÍDO E FLUORETO DE HIDROGÊNIO. INDICADO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E FORMALDEÍDO, A SER UTILIZADO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS ADAPTAVÉIS A ESTE CARTUCHO QUÍMICO. ALÍVIO DE ODOR INCÔMODO (< OSHA PEL) N/A ALTURA 3,4 POLEGADAS CARTUCHO NIOSH OU CÓDIGO DE CORES PARA FILTROS OLIVA COMPRIMENTO 4,2 POLEGADAS QUANTIDADE POR CAIXA 10 OU 60. SETOR RECOMENDADO CONSTRUÇÃO, FABRICAÇÃO EM GERAL, MINERAÇÃO, OIL & GÁS, TRANSPORTE</p>					
17	53984	CINTURÃO DE SEGURANÇA	UN	mg cinto	5,0000	366,9900	1.834,95

		<p style="text-align: center;">TIPO</p> <p>PARAQUEDISTA/ABDOMINAL C/ REG.TOTAL E FITA REFLETIVA, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER MULTIFILAMENTOS DE 45MM E FITA SECUNDÁRIA DE POLIÉSTER DE 25MM, POSSUI FITA REFLEXIVA NO PEITORAL E COSTAS. - Possui seis pontos de conexão, sendo um ponto peitoral por meio de duas alças para engate simultâneo de ancoragem em poliéster, uma meia argola dorsal em aço, duas alças de suspensão para espaço confinado em poliéster e duas meias argolas laterais de aço como pontos de conexão para posicionamento na cintura. Possui cinco fivelas duplas em aço, sendo duas para regulagem peitoral, duas para regulagem das coxas e uma para regulagem na cintura. Possui porta-ferramentas em fita de poliéster. Com almofada na cintura, altura de 185mm e 685mm de comprimento. OBS:</p> <p>Confeccionado em fita de poliéster; 02 meia-argolas para posicionamento, na cintura; 01 meia-argola com ponto de conexão dorsal; 05 fivelas duplas, para ajuste, nas pernas, na cintura e nos ombros; 02 laços frontais para ancoragem; Ajuste peitoral; Almofada para proteção lombar; Alças nos ombros para resgate em espaço confinado. ESTE</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.					
26	53998	LUVA DE PROCEDIMENTO EM VINIL LEITOSO, AMBIDESTRA. SEM PÓ (AMIDO). TRANSPARENTE OU NA COR AZUL DE ALTA SENSIBILIDADE E ATÓXICA. ELA É IDEAL PARA O MANUSEIO DE ALIMENTOS OU PARA UTILIZAÇÃO COM COSMÉTICOS E EM LABORATÓRIOS. - PROTEÇÃO DAS Mãos DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTEs. PARA SER USADA SOBRE LUVAS DE BORRACHA, PARA ALTA E BAIXA TENSÃO.	CX	danny	20,0000	99,9000	1.998,00
29	53989	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX (BORRACHA NATURAL), SUPERFÍCIE LISA; PULVERIZADA INTERNAMENTE COM PÓ DE AMIDO, NÃO ESTERILIZADA, AMBIDESTRA, ESPESSURA DE 0,10MM E COMPRIMENTO DE 24CM (APROXIMADAMENTE). - PROTEÇÃO DAS Mãos, APROVADA PELA NORMA MT-11/1977 AGENTES QUÍMICOS: CLASSE B, DETERGENTES, SABões, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGâNICOS. PROTEGER AS Mãos DOS	CX	unigloves	100,0000	109,0000	10.900,00

		TRABALHADORES, DE AGENTES QUÍMICOS: CLASSE B, DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C, TIPO 3: ÁLCOOIS, TIPO 4: ÉTERES, TIPO 5: CETONAS E TIPO 6: ÁCIDOS ORGÂNICOS. DEVERÃO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: P - M - G - GG. (EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES)					
32	53993	LUIVA DE SEGURANÇA DE COURO VACUM (TIPO RASPA) DE CINCO DEDOS, COM DORSO E PALMA CONFECCIONADO EM COURO VACUM (TIPO RASPA) COM REFORÇO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR. - PUNHO COM 20 CM. OS NÍVEIS DE DESEMPENHO VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUIVA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA "S 01" OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4444, EM QUE: 4 - RESISTÊNCIA à ABRASÃO; 4 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 4 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 4 - RESISTÊNCIA à PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NOS TRABALHOS PESADOS CONTRA AGENTES	PR	gse	50,0000	14,3900	719,50

		<p>ABRASIVOS, ESCORIANTE E RISCOS MECÂNICOS LEVES, TAIS COMO PERFURAÇÕES E CORTES ORIGINADOS DE PONTOS PERFURANTES EM CHAPARIAS, FERRAGENS, MADEIRAS, FUNDIÇÕES, PROCESSOS DE SOLDAGEM E EM SERVIÇOS EM GERAL. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.</p>																																									
33	53988	<p>LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA, COR PRETA 20 KV, TIPO II, CLASSE 2. TAMANHO: 10 ½ A 11 CM PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. - PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS. São fabricadas em nove tamanhos (8; 8,5 a 12) e em seis classes (00, 0, 1, 2, 3, 4) como pode ser visto na tabela a seguir. Classe de luvas</p> <table border="1"> <tr> <td>00</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> <td colspan="2">Tensão Máxima de uso (V)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>500</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>17000</td> <td>26500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>36000</td> <td>Cor da</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tarja</td> <td>Bege</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Vermelha</td> <td>Branca</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Amarela</td> <td>Verde</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Laranja</td> <td>. Proteger o</td> </tr> </table> <p>trabalhador contra a ocorrência de choque elétrico, por contato das mãos, com instalações ou partes energizadas.</p>	00	0	1	2	3	4	Tensão Máxima de uso (V)				500	1000			17000	26500			36000	Cor da			Tarja	Bege			Vermelha	Branca			Amarela	Verde			Laranja	. Proteger o	PR	orion	8,0000	645,0000	5.160,00
00	0	1	2																																								
3	4	Tensão Máxima de uso (V)																																									
		500	1000																																								
		17000	26500																																								
		36000	Cor da																																								
		Tarja	Bege																																								
		Vermelha	Branca																																								
		Amarela	Verde																																								
		Laranja	. Proteger o																																								
35	53999	<p>LUVA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DE VIBRAÇÃO, TRICOTADA DE ALGODÃO COM BANHO DE CLORO NEOPRENE</p>	PR	danny	30,0000	95,0000	2.850,00																																				

		NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS, PUNHO COM ELÁSTICO E ACABAMENTO EM OVERLOCK. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, - ESCORIANTE, CORTANTES, PERFURANTES E AÇÃO DE NEUTRALIZAÇÃO DE VIBRAÇÃO GERADA POR MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS P - M - G - GG.					
36	53997	LUVA DE SEGURANÇA, CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA, COM REFORÇO INTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, E EXTERNO NA VEIA DO PULSO POSSUI TIRA E FIVELA PARA AJUSTE NO DORSO E ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL NA BORDA DO CANO - PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. PARA SER USADA SOBRE LUVAS DE BORRACHA, PARA ALTA E BAIXA TENSÃO.	PR	plastcor	8,0000	29,9000	239,20
39	54007	MÁSCARA DE SOLDA AUTOMÁTICA DE AUTO ESCURECIMENTO TONALIDADE VARIÁVEL DIN 9 A DIN 13 COM CARÇA FABRICADA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E LENTE PROTETORA EM ACRÍLICO, - resistente á impacto e removível para limpeza, filtro	UN	carbografite	2,0000	294,0000	588,00

		<p>eletrônico alimentado tanto por bateria quanto automaticamente através da luz dos arcos gerados no processo de soldagem, visor solar frontal para captação de energia proteção ultravioleta e infravermelho, botão de teste para verificação das funções de proteção no pré uso evitando assim o usuário utilize a máscara de solda com bateria baixa ou fora de sua funcionalidade completa, sistema automático de auto escurecimento, o que distingue a luz natural e/ou elétrica da luz emitida por um arco de soldagem protegendo a visão do operador, Oferece proteção para soldas de transformadores, sistemas MIG, TIG, MAG e MMA, ou seja, todos os tipos de inversoras, O sistema de Escurecimento Automático possui regulagem lateral externa na máscara de solda.</p>					
40	41252	<p>OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA - COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, MODELO LEOPARDO.</p> <p>C.A: 11.268 - PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE</p>	UN	plasticor	400,0000	4,3900	1.756,00

		<p>PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E LUMINOSIDADE INTENSA. OBS: NÃO COMPRAR OS LOTES 07/06 E 10/08 CANCELADOS PELA PORTARIA 148, DE 26/02/10, DOU DE 03/03/10. TODOS OS TRABALHADORES QUE REALIZAM TRABALHOS EXTERNOS (NAS RUAS) OU EM VISITA A ESTES LOCAIS DE TRABALHO DEVERÃO UTILIZAR ESTE ÓCULOS. PRINCIPALMENTE TRABALHADORES DEPTO. ÁGUA / ESGOTO / PLUVIAL. PARA DIAS QUE A INTENSIDADE SOLAR ULTRAPASSAR OS LIMITES DE TOLERÂNCIA.</p>					
41	54002	<p>OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR (O MATERIAL DO VISOR É O MESMO DAS HASTES) COM APOIO NASAL INJETADO NA MESMA PEÇA - E HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO VISOR E ARTICULADAS POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, MODELO LEOPARDO (ÓCULOS MENOR PARA MELHOR ENCAIXE NASAL E LATERAL E MAIS LEVEZA). APLICAÇÃO:</p>	UN	plastcor	400,0000	4,3900	1.756,00

		PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS.					
42	41253	OCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUIDOS DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR E HASTES TIPO ESPÁTULA. - AS HASTES SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE SEIS FENDAS DISPOSTAS NA POSIÇÃO HORIZONTAL. AS HASTES SÃO FIXADAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS. (ÓCULOS COM VISOR INCOLOR, COM LENTES ANTIEMBAÇANTE E ANTIRISCO). PROTEÇÃO DOS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS E CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS E LUMINOSIDADE INTENSA. ÓCULOS DE SOBREPOSIÇÃO.	UN	carbografite	100,0000	11,9900	1.199,00
43	54003	PERNEIRA DE SEGURANÇA COM TALAS DE PVC E FECHAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO OU BIDIM, - COM DUAS CAMADAS DE 1,0 MM LAMINADO DE PVC, TRÊS TALAS DE	PR	jeg	100,0000	26,9000	2.690,00

		POLIPROPILENO NA PARTE FRONTAL, FECHAMENTO NAS BORDAS POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM SOLDA ELETRÔNICA					
44	47882	<p>PROTETOR AUDITIVO CIRCUM-AURICULAR COMPOSTO DE DUAS CONCHAS DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO - PREENCHIDAS COM DUAS ESPUMAS, UMA DE POLIURETANO E OUTRA COM APROXIMADAMENTE 115 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 10 MM DE ESPESSURA, COM BORDAS REVESTIDAS COM ALMOFADAS DE MATERIAL PLÁSTICO, PREENCHIDAS COM ESPUMA; AS CONCHAS SÃO FIXADAS ÀS HASTES PLÁSTICAS MÓVEIS (BASCULANTES) E ACOPLADORES, QUE SE ENCAIXAM NAS FENDAS LATERAIS DO CASCO. PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR-15 ANEXOS I E II, ATENUAÇÃO DE 24 DB.</p>	UN	camper	30,0000	33,9000	1.017,00
48	54005	<p>RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA COM OS CARTUCHOS QUÍMICOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO: - tipo peça semifacial, no tamanho médio, com corpo</p>	UN	carbografite	100,0000	89,9000	8.990,00

		<p>moldado em material plástico rígido cinza escuro e em elastômero sintético cinza, com cartuchos de encaixe meio giro.</p> <p>As peças deverão ser encaminhadas com filtro 6006 - contra vapores orgânicos, gases ácidos gás sulfídrico (escape), formaldeído, amônia e metilamina.</p>					
51	47887	<p>RESPIRADOR TIPO FACIAL INTEIRA COM VÁLVULA COOL FLOW QUE ABRE COM FACILIDADE DIMINUINDO SENSIVELMENTE O CALOR E A UMIDADE DA PARTE INTERNA DO RESPIRADOR AUMENTANDO A SENSAtÇÃO DE CONFORTO AO USUÁRIO. - AMPLO CAMPO VISUAL. PRODUZIDA EM ELASTÔMERO SINTÉTICO E SILICONE (ÁREA DE VEDAÇÃO) FLEXIBILIDADE: PEÇA FACIAL TOTALMENTE AJUSTÁVEL. O RESPIRADOR REUTILIZÁVEL FACIAL INTEIRA COM EXCLUSIVA VÁLVULA DE EXALAÇÃO COOL FLOW. ADEQUADA PARA LONGOS PERÍODOS DE USO. DISPONÍVEL EM 3 TAMANHOS (P / M / G). COM ÁREA DE SELAGEM EM SILICONE E COM UM CAMPO VISUAL AMPLIADO. COM FILTROS DUPLOS, UM DO LADO DIREITO E DO LADO ESQUERDO. O CORPO DO RESPIRADOR É MOLDADO EM ELASTÔMERO SINTÉTICO. OS RESPIRADORES PODEM SER</p>	UN	carbografite	40,0000	799,0000	31.960,00

		<p>UTILIZADOS COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS: OS FILTROS QUÍMICOS SÃO COMPOSTOS POR CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECÍFICOS (COMO AMÔNIA, FORMALDEÍDO, GASES ÁCIDOS E MERCÚRIO) O CARVÃO ATIVADO TAMBÉM É TRATADO PARA QUE HAJA ADSORÇÃO QUÍMICA DO CONTAMINANTE, ATRAVÉS DE SUA REAÇÃO COM A SUBSTÂNCIA UTILIZADA NO TRATAMENTO. AS REFERÊNCIAS DOS FILTROS QUÍMICOS E COMBINADOS. TODA PEÇA FACIAL INTEIRA USADA COMO RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR COM PRESSÃO NEGATIVA TEM FATOR DE PROTEÇÃO ATRIBUÍDO DE 100, OU SEJA, DESDE QUE UTILIZADA COM O FILTRO CORRETO (OBEDECENDO AS LIMITAÇÕES DOS FILTROS E NÃO EXCEDENDO A CONCENTRAÇÃO IPVS DOS CONTAMINANTES), PODE SER UTILIZADA ATÉ 100 VEZES O LIMITE DE TOLERÂNCIA.</p>					
54	47889	<p>TALABARTE EM CORDA C/ REG. DE DISTÂNCIA INOX -- CONFECCIONADO EM CORDA DE POLIAMIDA DE 14 MM;- REVESTIDO COM MANGUEIRA</p>	UN	mg cintos	5,0000	220,0000	1.100,00

		CONTRA ATRITO;- 01 REGULADOR DE DISTÂNCIA INOX;- 01 CONECTOR DUPLA TRAVA E CONECTOR OVAL FECHAMENTO EM ROSCA.					
--	--	---	--	--	--	--	--

LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME - 27.701.484/0001-52, situada na R OURO PRETO, 43 - BARRO PRETO - BELO HORIZONTE - MG com o valor total de R\$ 351.079,90 (trezentos e cinquenta e um mil e setenta e nove reais e noventa centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
1	53982	ABSORVEDOR DE IMPACTO (OU ABSORVEDOR DE ENERGIA), - RECOMENDADO PARA QUANDO HOUVER A NECESSIDADE DE UMA DISTÂNCIA MAIOR ENTRE O CINTURÃO E A CORDA (OU CABO DE AÇO). EM CASO DE QUEDA OU OMISSÃO, PELO USUÁRIO, DO POSICIONAMENTO DO TRAVA QUEDA ACIMA DO PONTO DE ANCORAGEM DO CINTURÃO, O ABSORVEDOR MINIMIZARÁ O IMPACTO NO TRABALHADOR EM UMA POSSÍVEL QUEDA. ABSORVEDOR DE ENERGIA. DIMENSÕES DO ABSORVEDOR: 160X35X45MM; DIMENSÕES DO ABSORVEDOR ABERTO: 1M; RESISTÊNCIA ESTÁTICA: 22KN/3 MIN DE ACORDO COM A EN354; PESO APROXIMADO: 160GR; RECOMENDADO PARA USO PROFISSIONAL EM GERAL COM RISCO DE QUEDA EM ALTURA; CONFORME NORMA	UN	degomaster	5,0000	350,0000	1.750,00

		EN 355.					
2	47845	<p>AVENTAL CONFECCIONADO EM TECIDO TéRMICO PARA COZINHA UTILIZADO EM TRABALHOS COM TEMPERATURA DE ATé 250°C. - CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM TIPO SOL A SOL, COM RETARDANTE A CHAMAS SILICONIZADO EM UMA DAS FACES. DEBRUM EM TODA VOLTA E MAIS TRêS ALÇAS EM MARLAN AZUL, SENDO UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO COM 15MM NA COR AZUL, AJUSTÁVEL NO PESCOÇO DO LADO DIREITO E UMA EM CADA LATERAL; MEDIDAS DE 0,92M X 0,62M; FORRO EM MANTA (MATELASSê). PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA EXPOSIÇÃO AO CALOR E RISCO DE QUEIMADURAS, EM LOCAIS COM EXPOSIÇÃO DE TEMPERATURAS ATé 250°C. LABORATÓRIO E COZINHAS.</p>	UN	benethermi	6,0000	238,0000	1.428,00
3	50556	<p>Avental de segurança transparente em tecido laminado de PVC e ilhoses de PVC soldado eletronicamente - Três tiras de poliéster trançadas; Tamanho 1.200mm x 700mm. Proteção do trabalhador em locais úmidos, encharcados ou em contato temporário ou permanente com água ou produtos químicos.</p>	UN	leroup	100,0000	16,0000	1.600,00

5	41906	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL, CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) NA COR BRANCA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, - ESPESSURAS APROXIMADAS DE 2,0MM NA BORDA SUPERIOR, 2,5MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5MM DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, TRÊS ESTRIAS HORIZONTAIS PARA FACILITAR O CALÇAR, CONTÉM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA, SOLADO: ANTIDERRAPANTE E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12MM NO SALTO, CONTÉM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA. PESO APROXIMADO DE 1.570 GR. (BASE Nº40). COMPRIMENTO DO CANO (BASE Nº40): 34 CM.PARA USO EM INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS: FABRICAS DE BEBIDAS (ÁGUA), HOSPITAIS, LABORATÓRIOS, CENTROS DE PESQUISA E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO. SEM FORRO INTERNO, SEM BICO DE AÇO. NA COR BRANCA	PR	innpro	100,0000	68,5000	6.850,00
6	41907	BOTA DE SEGURANÇA CANO LONGO TIPO IMPERMEÁVEL, DE USO PROFISSIONAL,	PR	innpro	300,0000	64,0000	19.200,00

		<p> CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), NA COR PRETA, INJETADO EM UMA SÓ PEÇA, - ESPESSURAS APROXIMADAS DE 2,0MM NA BORDA SUPERIOR, 2,5MM NA ALTURA DO TORNOZELO E 3,5MM DO CANO COM A SOLA, REFORÇO LATERAL PARA PROTEÇÃO NOS TORNOZELOS, TRÊS ESTRIAS HORIZONTAIS PARA FACILITAR O CALÇAR, CONTÉM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC E MASSA NITRÍLICA, SOLADO: ANTIDERRAPANTE E REFORÇADO COM RANHURAS DE 6MM NA PLANTA E 12MM NO SALTO, CONTÉM POLÍMERO PLÁSTICO EM PVC, REFORÇADO COM MASSA NITRÍLICA. PESO APROXIMADO DE 1.570 GR. (BASE Nº40). COMPRIMENTO DO CANO (BASE Nº40): 34 CM.PARA USO EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS EM GERAL, CONSTRUÇÃO CIVIL, SANEAMENTO BÁSICO, AGRICULTURA E JARDINAGEM. SEM FORRO INTERNO, SEM BICO DE AÇO. </p>					
8	45632	<p> BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM 100% MICROFIBRA, FECHAMENTO EM CADARÇO PRETO COM ILHÕES PRETO, COLARINHO EM SINTÉTICO SOFT ACOLCHOADO FORRADO EM </p>	PR	marluvas	400,0000	184,5000	73.800,00

	<p> TECIDO Não TECIDO TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS - COM COSTURA DE REFORÇO NO CALCANHAR, LINQUETA SEMI-FOLE, FORRAÇÃO EM TECIDO Não TECIDO TRANSPIRÁVEL, PALMILHA DE MONTAGEM EM POLIÉSTER RESINADO FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL). BIQUEIRA EM COMPOSITE. SOLADO EM PU BIDENSIDADE BICOLOR (BORDAS PRETA NA MESMA COR DO TECIDO DO CALÇADO E BORRACHA DO SOLADO CINZA) COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA; SEM PARTES METÁLICAS SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE. BIQUEIRA DE COMPOSITE: LEVE, ANTIMAGNÉTICA, ANTICORROSIVA E ULTRARESISTENTE. SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE. Proteção dos pés do usuário contra objetos cortantes, perfurantes, contundentes, abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos (frio e calor), compressões, escorregões em superfícies lisas, umidade, </p>					
--	--	--	--	--	--	--

		oleosidade, ataque de animais peçonhentos. podendo ser fornecidos nas seguintes numerções: 35 , 36 , 37, 38, 39 , 40, 41, 42, 43, 44, 45 E 46.					
12	47848	CAPA DE CHUVA, COM CAPUZ, MANGA COMPRIDA, CONFECCIONADA EM TECIDO SINTÉTICO, REVESTIDO DE PVC EM AMBAS AS FACES, ESPESSURA MÍNIMA DE 0,35MM, FECHAMENTO FRONTAL COM BOTÕES DE PRESSÃO E COSTURA ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, PARA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉR - COM ESTAMPA NAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR -, CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. TAMANHOS DISPONÍVEIS: P - M - G - GG. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE POR INTEMPÉRIES OU POR OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.	UN	brascamp	400,0000	31,0000	12.400,00
13	47849	CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE A, TIPO II, ABA TOTAL, COM SLOTS DE ENCAIXES LATERAIS PARA ACOPLAR ABAFADOR AURICULAR E PROTETOR FACIAL, COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, OM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA) E OU COM CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA	UN	msa	200,0000	67,0000	13.400,00

		DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORÇA ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÁ ESTAR DISPONÍVEIS NAS CORES: BRANCO, VERDE, AZUL, MARROM, CINZA, AMARELO, PRATA, AZUL PASTEL, BEGE, LARANJA, ETC. OBS: DEVERÁ SER FORNECIDO COM AS CARNEIRAS CONFORME DESCRITO					
14	47850	CAPACETE DE SEGURANÇA, CLASSE B, TIPO III, ABA TOTAL, COM SLOTS DE ENCAIXES LATERAIS PARA ACOPLAR	UN	msa	10,0000	80,0000	800,00

	<p> ABAFADOR AURICULAR E PROTETOR FACIAL, COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, OM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC. PROTEÇÃO DO TRABALHADOR CONTRA LESÕES DECORRENTES DE IMPACTOS OU PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS NA CABEÇA E EXPOSIÇÃO SOLAR RAIOS UVA-UVB. DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS NA COR VERMELHO. PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE IMPACTOS </p>					
--	---	--	--	--	--	--

		DE OBJETOS SOBRE O CRÂNIO. MODELO APLICADO PARA ELETRICISTAS. OBS: DEVERPA SER FOENECIDO COM AS CARNEIRAS CONFORME DESCRITO.					
15	47851	CARNEIRA COM JUGULAR ELÁSTICA PARA CAPACETE COM SISTEMA FIKA-FIRME, COM CATRACA. COM SUSPENSÃO FIKA-FIRME, OM SUSPENSÕES, (STAZ-ON) E ONE TOUCHT: - COM JUGULAR FORCE (ELÁSTICA), E OU CATRACA PARA REGULAGEM. COMPOSTA POR UMA CINTA DUPLA DE POLIAMIDA COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICA POSICIONADA EM FORMA DE CRUZ, COSTURADA E COM QUATRO PONTOS DE SUSTENTAÇÃO, CARNEIRA, PARTE DA SUSPENSÃO QUE CIRCUNDA A CABEÇA CONFECCIONADA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E TESTEIRA ABSORVEDORA DE SUOR PRODUZIDA EM LAMINADO DE PVC ATÓXICO, REVESTIDA COM ESPUMA MULTIPERFURADA DE POLIURETANO, COM JUGULAR FORCE ELÁSTICA E REGULAGEM ATRAVÉS DE CATRACA COM SISTEMA FAZ TRAC.	UN	msa	210,0000	49,8900	10.476,90
20	50557	Creme de Proteção da pele contra a ação nociva das radiações ultravioletas UVA e UVB e com	UN	sunday	100,0000	528,0000	52.800,00

		<p>ação repelente de insetos - inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. O creme protetor com fator de proteção FPS igual ou superior a 30 FPS. Indicado para trabalhadores expostos a radiação solar. Proteção imediata para expor-se ao sol. Hipoalergênico, não contém PABA (tipo de filtro solar). Não é oleoso, não comedogênico. Com vitamina E que evita o envelhecimento precoce da pele. Poder de hidratação da pele. Podem ser utilizadas no rosto, mãos, braços, pés, em qualquer parte do corpo e com luvas, sem restrição. Proteger o trabalhador contra excesso de radiação UVA/UVB provenientes de trabalhos em áreas externas (a céu aberto), e com proteção para trabalhadores expostos à picada de insetos, inclusive o mosquito transmissor da dengue Aedes Aegypti. Deverá ser entregue em embalagem de 4KG/L com dosador.</p>					
23	53986	<p>DESENGRAXANTE QUÍMICO INDICADO PARA LIMPEZA DE SUJIDADES MÉDIAS, PESADAS E MUITO PESADAS DA PELE - SUAS CARACTERÍSTICAS DEVEM CONTER: ISENTO DE ABRASIVOS E SOLVENTES - REMOVER COM FACILIDADES GRAXAS GRAFITADAS, ÓLEOS, FULIGENS, TINTAS, RESINAS, NEGRO DE FUMO,</p>	UN	nutriex	200,0000	98,0000	19.600,00

		EMBALAGENS: DEVERÁ SER FORNECIDO EM EMBALAGEM DE 4KG/L COM DOSADOR.					
25	47862	FILTRO PARA PARTICULADOS 5N11, FILTRO MECÂNICO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (CLASSE P2) - DESENVOLVIDO PARA SER USADO COM AS PEÇAS SEMI-FACIAIS E FACIAIS SÉRIE 6000. (CAIXA COM 10 UNIDADES)	UN	3m	100,0000	65,5000	6.550,00
30	53991	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICA SEM FORRO, COM A ESPESSURA DE 0,60 MM, COMPRIMENTO DE 32 A 35CM, OFERECE EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, MAIOR DURABILIDADE, MELHOR PROTEÇÃO AOS RISCOS QUÍMICOS E MECÂNICOS - CONTATO DIRETO COM PRODUTOS QUÍMICOS, OFERECENDO MAIOR PROTEÇÃO AO ANTEBRAÇO DEVIDO COMPRIMENTO; ÓTIMO DESEMPENHO NO CONTATO COM ÓLEOS, GRAXAS E DERIVADOS DE PETRÓLEO; FORMA ANATÔMICA PARA MAIOR SENSIBILIDADE TÁTIL; RESISTÊNCIA QUÍMICA: CLASSE A TIPO 2, AGRESSIVOS BÁSICOS; CLASSE B, DETERGENTES, SABÕES, AMONÍACO E SIMILARES; CLASSE C TIPO 1,	PR	super safety	1.000,0000	11,9000	11.900,00

		HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2, HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3, álCOOIS, TIPO 4, éTERES, TIPO 5, CETONAS, TIPO 6, áCIDOS ORGâNICOS, TIPO 8 - éSTERES. LátEX NITRÍLICO ANTIDERRAPANTE, CLORINADO, TAMANHOS: 45 CM 0,60 MM, 8, 9,10. PODE SER UTILIZADA COM UMA GAMA MUITO GRANDE DE PRODUTOS QUÍMICOS (ESPECIALMENTE COM DERIVADOS DE PETRÓLEO), ALÉM DE POSSUIR ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA.					
31	53994	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL DE ALGODÃO, REVESTIMENTO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E DORSO, PUNHO EM LONA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, - ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA RISCOS QUÍMICOS TAIS COMO CLASSE B - DETERGENTES, SABões, AMONÍACO E SIMILARES E CLASSE C - TIPO 1: HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, TIPO 2: HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS, TIPO 3: álCOOIS, TIPO 4: éTERES E TIPO 6: áCIDOS ORGâNICOS.	PR	delta plus	500,0000	14,9500	7.475,00

		<p>OS NÍVEIS DE PERFORMANCE VARIAM DE 0 (ZERO) A 4 (QUATRO) PARA ABRASÃO, RASGAMENTO E PERFURAÇÃO E 0 (ZERO) A 5 (CINCO) PARA CORTE, SENDO 0 (ZERO) O PIOR RESULTADO. A LUVA DE SEGURANÇA REFERÊNCIA: TITAN 388 - OBTEVE RESULTADO DE NÍVEIS DE DESEMPENHO 4221, ONDE: 4 - RESISTÊNCIA À ABRASÃO; 2 - RESISTÊNCIA AO CORTE POR LÂMINA; 2 - RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO; 1 - RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO POR PUNÇÃO. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.</p>					
34	53995	<p>LUVA DE SEGURANÇA PARA COZINHA INDUSTRIAL EM TRABALHOS COM TEMPERATURA ATÉ 250°C. COM REFORÇO DE PARARAMIDA 370 ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, - CONFECCIONADA EM ARAMIDA, REVESTIMENTO SILICONIZADO NA FACE INTERNA DO TECIDO, COM PUNHO DE 20CM DE COMPRIMENTO EM TECIDO BRIM TIPO SOL A SOL, SILICONIZADO NA COR CINZA E COM FORRAÇÃO DESTACÁVEL EM MATELASSÊ (BRIM AZUL FELTRO) E COSTURA EM LINHA ARAMIDA.</p>	PR	rio valley	10,0000	96,0000	960,00
37	53990	LUVA FABRICADAS EM NITRILO	CX	descarpack	100,0000	204,0000	20.400,00

		<p>VISANDO À ELIMINAÇÃO DE REAÇÕES ALÉRGICAS EM USUÁRIOS COM HIPERSENSIBILIDADE AO LÁTEX, ALÉM DE APRESENTAR ALTA RESISTÊNCIA DURANTE O USO. - Características do produto: - Isenta de pó (powder free); - Não estéril; - Indicada para pessoas com hipersensibilidade ao látex; - Ambidestra; - Excelente resistência; - Lisa. - Fabricado dentro das normas de qualidade CE; - Atende as boas práticas de manipulação, ASTM D3578-01; - EN 455 - ISO 11193. Deverão ser fornecidas nos tamanhos: P, M, G, GG e nas cores branco, azul ou rosa. (caixa contendo 100 unidades) .</p>					
46	47880	<p>PROTETOR FACIAL COM TELA PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS - POSSUI AJUSTE PARA MELHOR ENCAIXAR NA CABEÇA E A TELA DE NYLON é MÓVEL, PODENDO SER COLOCADA PARA CIMA (LEVANTADA) SEM PRECISAR RETIRAR O PROTETOR FACIAL DA CABEÇA. POSSUI AINDA PROTETOR ACOLCHOADO NA TESTA PARA NÃO MACHUCAR O USUÁRIO. MATERIAL DO PROTETOR: POLIETILENO; MATERIAL DA TELA: POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES: 40 X 30 X 30; PESO: 200 GR.</p>	UN	sayro	30,0000	70,0000	2.100,00
47	54004	<p>PROTETOR FACIAL DE</p>	UN	plastcor	20,0000	35,0000	700,00

		<p>SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE CATRACA E VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR - com cerca de 240 mm de largura na parte superior, 230 mm de largura na parte inferior e 150 mm de altura; 250 mm de largura na parte superior, 210 mm de largura na parte inferior e 200 mm de altura; 250 mm de largura na parte superior, 220 mm de largura na parte inferior e 250 mm de altura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos. A carneira é presa à coroa através de dois parafusos metálicos. 1335 (protetor com visor incolor de 8").</p>					
49	47884	<p>RESPIRADOR SEMI-FACIAL DE FORMATO DOBRÁVEL SEM MANUTENÇÃO - FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO-TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO TECIDO COR AZUL TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE PROTEGE O MATERIAL ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. INTERNAMENTE É ADICIONADO NÃO TECIDO ANTI-ALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. NESTE CONJUNTO SÃO FIXADOS UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO, DUAS TIRAS DE</p>	UN	camper	3.000,0000	2,0000	6.000,00

		<p>ELÁSTICOS SOBRE PRESILHAS PLÁSTICA ONDE é POSSÍVEL AJUSTAR A PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O ROSTO, E UM CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL. RESPIRADOR DE CLASSE PFF-2 PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO 6% RESISTÊNCIA MÁXIMA A INALAÇÃO 240 PA RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO 300 PA.</p>					
52	47888	<p>RETENTOR PARA FILTROS 501 PERMITE O USO COMBINADO DE FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS - ELE é UTILIZADO PARA FIXAR OS FILTROS PARA PARTICULADOS 5N11 OU 5935 SOBRE OS CARTUCHOS QUÍMICOS SERIE 6000, OU EM CONJUNTO COM O ASSENTO 603. RESPIRADORES, CARTUCHOS E ACESSÓRIOS PERMITE O USO COMBINADO DE FILTROS QUÍMICOS E MECÂNICOS. É USADO PARA FIXAR OS FILTROS PARA PARTICULADOS 5N11 OU 5935 SOBRE OS CARTUCHOS QUÍMICOS 3M SÉRIE 6000. OU TAMBÉM OS MESMOS FILTROS EM CONJUNTO COM O ASSENTO 603.</p>	UN	3m	200,0000	14,9000	2.980,00
57	54001	<p>TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA, SEM BICO DE COMPOSITE FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO</p>	PR	marlucas	490,0000	159,0000	77.910,00

	TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, - com costura de reforço no calcanhar, e com costura de reforço na parte frontal até o início do cardaço, fechamento em cadarço, palmilha de montagem em tanino dublada fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel). Solado isolante em PU Bidensidade bicolor (bordas preta na mesma cor do tecido do calçado e borracha do solado cinza) com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Proteção Elétrica e Mecânica.					
--	---	--	--	--	--	--

MAGALHAES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 17.403.267/0001-22, situada na R PADRE BIAIO 24 FUNDOS - CENTRO - GUIDOVAL - MG com o valor total de R\$ 111.730,30 (cento e onze mil e setecentos e trinta reais e trinta centavos),

Seq.	Item	Descrição/Especificação	UN	Marca	Quantidade	Unitário	Total
11	53985	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO COTURNO, COM FECHAMENTO GÁSPEA E CANO, GÁSPEA CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO AO CROMO CANO CONFECCIONADO EM CAMURÇA CURTIDA AO CROMO, - PALMILHA DE MONTAGEM EM Não TECIDO FIXADA PELO SISTEMA STROBEL. SEM PARTES METÁLICAS, SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE. BIQUEIRA DE COMPOSITE. PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA	PR	saad	50,0000	278,4000	13.920,00

		OBJETOS CORTANTES, PERFURANTES, CONTUNDENTES, ABRASIVOS, PRODUTOS QUÍMICOS, AGENTES TéRMICOS (FRIO E CALOR), COMPRESSõES, ESCORREGõES EM SUPERFÍCIES LISAS, UMIDADE, OLEOSIDADE, ATAQUE DE ANIMAIS PEÇONHENTOS. PODENDO SER FORNECIDOS NAS SEGUINTEs NUMERçõES: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46.					
19	47901	CORDA SEMI ESTática TIPO BOMBEIRO 100M X 12MM é UMA CORDA TRANçADA INDICADA PARA AS MAIS DIVERSAS ATIVIDADES VERTICAIS COM CORDA, SEJA NA áREA ESPORTIVA OU PROFISSIONAL. - CORDA TIPO BOMBEIRO DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA NR-18. A COMPRA DA CORDA SEMI ESTática TIPO BOMBEIRO 100M é RECOMENDADA PARA PRATICANTES DE RAPEL, TRABALHO EM ALTURA OU ACESSO POR CORDA ALÉM DISSO CARACTERÍSTICAS: COMPRIMENTO: 100 METROS, DIâMETRO: 12.0MM, PESO DO ROLO: 11.000G CARGA DE RUPTURA: 21KN.	UN	plasmodia	2,0000	660,0000	1.320,00
21	47858	CREME DE PROTEçãO DAS Mãos (LUA QUÍMICA) - CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO TINTAS, SOLVENTES	UN	henlau	50,0000	15,9000	795,00

		<p>(QUEROSENE, AGUARRÁS E SUBSTÂNCIAS SIMILARES), ÓLEOS, GRAXAS, CIMENTOS, COLAS, PÓS, GASOLINA, RESINAS E OUTROS PRODUTOS. UM CREME DE PROTEÇÃO OU BARREIRA É UMA SUBSTÂNCIA QUE SE APLICA SOBRE A PELE ANTES DO TRABALHO PARA REFORÇAR AS SUAS FUNÇÕES PROTETORAS NÃO DEVENDO SER CONFUNDIDOS COM OS CREMES COMUNS DESTINADOS A DAR À PELE SUA FUNÇÃO FISIOLÓGICA. OS CREMES BARREIRA FORMAM UMA PELÍCULA QUE TEM POR FINALIDADE COLOCAR-SE ENTRE A PELE E AS SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, DEIXANDO AS MÃOS COM SUA FLEXIBILIDADE E SEU SENTIDO TÁTIL. FORNECIDO EM POTES DE 200 GRAMAS.</p>					
22	47859	<p>CREME DE PROTEÇÃO PARA A PELE, ESPECIAL/GRUPO 3, NA FORMA DE CREME HOMOGÊNEO, COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. - COMPOSTO DE: PARAFFINUM LIQUIDUM, SODIM SALT OF 4,4-BIS(2-DISULFONIC ACID STYRYL) BIPHENYL, CETEARYL ALCOHOL, CETEARETH-20, GLYCERYL STEARATE, TRICLOSAN TRIETHANOLAMINE, PROPYLENE GLYCOL, CARBOMER, BHT, STEARIC ACID, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE,</p>	UN	henlau	600,0000	20,9000	12.540,00

		<p>AGUA. O CREME PROTETOR PARA A PELE, QUANDO APLICADO, FORMA UMA PELÍCULA DE PROTEÇÃO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUÍMICOS TAIS COMO, AGENTES QUÍMICOS: ÁGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, PERCLOROETILENO, TRICLOROETILENO, METILETILCETONA, ACETONA, BENZINA, THINNER, AGUARRÁS, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, QUEROSENE, NUJOL COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, DE COR BRANCA E PH "IN NATURA" A 20 °C IGUAL A 6,8. ALÉM DISSO, PERMITE UMA FÁCIL REMOÇÃO DAS IMPUREZAS COM UMA SIMPLES LAVAGEM DA PELE. FORNECIDO EM BISNAGA OU POTE DE 200 GRAMAS.</p>					
24	53987	<p>DISPOSITIVO TRAVA QUEDAS DESLIZANTE PARA LINHAS FLEXÍVEIS DE MATERIAL SINTÉTICO (CORDA TRANÇADA), COM 12MM DE DIÂMETRO, - CONFECCIONADO EM AÇO INOX COM DUAS TRAVAS DE SEGURANÇA SENDO: 1 TRAVA COM ROSCA E 1 TRAMELA. SISTEMA QUE IMPEDE A INSTALAÇÃO INVERTIDA; CONECTOR CLASSE T - GANCHO DUPLA TRAVA, CONFECCIONADO EM AÇO E ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 19 MM - CARGA MÍNIMA 22 KN. L1:</p>	UN	degomaster ca 36899	5,0000	244,0000	1.220,00

		<p>(CONECTOR + CORDA + POSICIONAMENTO CORDA NO TRAVA QUEDAS) = 0,4 M; PARA SER UTILIZADO COM CORDA DE 12MM PARA CONEXÃO DO CINTO DE SEGURANÇA DO USUÁRIO NA ANCORAGEM FRONTAL; PARA SERVIÇOS EM ALTURA TIPO FACHADAS, ESCADA TIPO MARINHEIRO, TORRES DE TELEFONIAS, ETC., ONDE É NECESSÁRIO O ENGATE NA ANCORAGEM FRONTAL PARA BAIXAR OU SUBIR O TRABALHADOR. O TRAVA-QUEDAS é UM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA QUEDAS PARA TRABALHOS EM ALTURA EXECUTADOS COM DESLOCAMENTO VERTICAL. ESTE DISPOSITIVO PERMITE QUE O USUÁRIO SE PRENDA A UM PONTO DE ANCORAGEM, ATRAVÉS DE UMA CORDA, EVITANDO O RISCO DE ACIDENTE DE QUEDA EM ALTURA.</p>					
27	53992	<p>LUVA DE PVC CANO LONGO COM 45 CM PARA SANEAMENTO DE ESGOTOS E AMBIENTE QUE NECESSITAM DE TOTAL IMPERMEABILIDADE DOS BRAÇOS SEM SE CONTAMINAR. ADERÊNCIA EXCELENTE PARA MANIPULAÇÃO CONFIANTE, - especialmente em condições molhadas. Manuseio mais seguro e menos deslizamentos com palma revestida aderente. Ajuste natural</p>	PR	plastcor ca 34570	2.000,0000	19,7000	39.400,00

		<p>para uma melhor destreza e conforto. Projetado para o conforto - com um formato ergonômico curvo natural e toque suave - eles oferecem fácil colocação e boa aderência. A ausência de proteínas de látex significa que não há risco de alergia ao látex. Excelente resistência a muitos produtos químicos, incluindo o corte de óleo, gasolina e derivados, bases e ácidos. Totalmente revestido em alto desempenho de PVC Excelente resistência à abrasão e ao rasgo.</p> <p>Podendo ser fornecida nos tamanhos, 8, 9, 10 e comprimento de Luva: 45 cm.</p>					
28	53996	<p>LUVA DE SEGURANÇA COM PALMA CONFECCIONADA EM COURO BOVINO, TIPO VAQUETA, E DORSO CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO BOVINO, CANO CURTO. POSSUI REFORÇO INTERNO NA PALMA E EXTERNO ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR. POSSUI ACABAMENTO EM MATERIAL TÊXTIL - NA BORDA DO PUNHO. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. PODENDO SER FORNECIDAS NOS TAMANHOS: 8 - 9 E 10.</p>	PR	enfort ca 26742	300,0000	12,6000	3.780,00
38	47877	<p>MACACÃO DE SEGURANÇA, TIPO SANEAMENTO DE TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TECIDO DE PVC (TREVIRA) DE FACE DUPLA - COM 0,42MM DE ESPESSURA COM CAPUZ FIXO E</p>	UN	plastcor ca 25103	50,0000	339,0000	16.950,00

		<p>CADARÇO DE NYLON PARA AJUSTE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZIPER E BOTÕES DE PRESSÃO, BOLSO INTERNO TIPO CANGURU E COSTURAS ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA, COM LUVAS E BOTAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE. COM ESTAMPA NAS COSTAS NA COR AZUL - DEMSUR -, CONFORME LOGO DA ORGANIZAÇÃO. PODENDO SER FORNECIDOS NOS TAMANHOS: P - M - G - GG - EXG - ACOPLADO à LUVA DE PVC PARA SANEAMENTO, NO TAMANHO 9 E à BOTA DE PVC NOS TAMANHOS DE Nº37 à 46. PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE OU POR OPERAÇÕES EM ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE SANEAMENTO OU ESGOTO. DEVERÁ SER USADO NO LOCAL DE TRABALHO, PARA LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS E PARA ENTRADA EM ESPAÇOS CONFINADOS (ESGOTO/PLUVIAL), TAMBÉM USADO PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.</p>					
45	38044	<p>PROTETOR AURICULAR DE INSERÇÃO - 17 DB (NRRSF) - TIPO INSERÇÃO PRÉ-MOLDADO COM 3 FLANGS, DE SILICONE, COM CORDÃO EM SILICONE. FABRICADO COM SILICONE GRAU FARMACÊUTICO. APLICAÇÃO: PARA TODOS OS</p>	UN	plastcor	300,0000	3,1800	954,00

		TRABALHADORES QUE ESTÃO OU POSSA ESTAR, EM AMBIENTES COM EXPOSIÇÃO À RUÍDOS					
53	54000	TALABARTE DUPLO EM FITA 50MM COM SISTEMA ABS MOSQUETÃO 55MM, CONFECCIONADO EM FITA DE POLIÉSTER COM SISTEMA ABS; - 02 ganchos dupla trava com abertura de 55 mm; 01 absorvedor de energia com gancho olhal dupla trava com abertura de 18 mm.	UN	degomaster ca 36899	10,0000	208,3300	2.083,30
55	47895	TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA, COM BICO DE COMPOSITE - FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, COM COSTURA DE REFORÇO NO CALCANHAR, E COM COSTURA DE REFORÇO NA PARTE FRONTAL ATÉ O INÍCIO DO CARDÃO, FECHAMENTO EM CADARÇO, PALMILHA DE MONTAGEM EM TANINO DUBLADA FIXADA/COSTURADA JUNTO AO CABEDAL (PROCESSO STROBEL). SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE BICOLOR (BORDAS PRETA NA MESMA COR DO TECIDO DO CALÇADO E BORRACHA DO SOLADO CINZA) COM SISTEMA DE ABSORÇÃO DE IMPACTO, INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. PROTEÇÃO ELÉTRICA E	PR	kadesh ca 42814	100,0000	169,4000	16.940,00

MECÂNICA.							
56	54176	<p>TÊNIS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM 100% MICROFIBRA, SEM BICO DE COMPOSITE FORRAÇÃO EM TECIDO NÃO TECIDO TRANSPIRÁVEL, (EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA - ME, EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP OU EQUIPARADAS. (COM COTA DE 25% DO ITEM CÓDIGO 54001) - IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS, com costura de reforço no calcanhar, e com costura de reforço na parte frontal até o início do cardaço, fechamento em cadaço, palmilha de montagem em tanino dublada fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel). Solado isolante em PU Bidensidade bicolor (bordas preta na mesma cor do tecido do calçado e borracha do solado cinza) com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Proteção Elétrica e Mecânica.</p>	PR	kadesh ca 42616	10,0000	159,0000	1.590,00
58	54006	<p>TOUCA CAPILAR DESCARTÁVEL É DESENVOLVIDA PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E CABELOS CONTRA RESPINGOS OU CONTATO COM PRODUTOS QUÍMICOS. - Produzido em tecido 100% polipropileno. A touca capilar descartável é desenvolvida para proteção do crânio e cabelos contra respingos ou contato com produtos químicos. Produzido em tecido 100%</p>	PCT	anadona	10,0000	23,8000	238,00

